



A cork story

# Tecork Spumante Colours

Scheda tecnica prodotto - Product specification



## Sughero agglomerato

Il tappo in microgranina (1 - 2 mm) sanificata dedicato ai vini spumanti che offre eccellenti proprietà elastiche e resistenza meccanica senza l'uso di microsferine.  
Disponibile in diverse colorazioni.  
Pensato per vini con shelf life di 24 mesi.

## Agglomerated cork stopper

Microagglomerated cork (1 - 2 mm), sanitised, dedicated to sparkling wines, this stopper offers excellent elastic properties and mechanical resistance with no use of microspheres.  
Available in various colours.  
Designed for sparkling wines with a shelf life of 24 months.

| Dimensioni – Standard sizes             | Classe visuale – Visual class   | Lavaggio – Washing  |
|---|---|---|
| 48 x 30,5 mm                            | /   | Nero – Black<br>Blu – Blue<br>Rosa – Pink<br>Bordeaux – Burgundy<br>Rosso – Red<br>Arancio – Orange<br>Giallo – Yellow<br>Altri (su richiesta) – Others (on demand)                           |
| Prove – Tests                           | Parametri – Parameters  | Tolleranze – Tolerances   |
| Fisico-meccaniche – Physical-mechanical | Lunghezza – Length<br>Diametro – Diameter<br>Ovalizzazione – Ovalisation<br>Umidità – Moisture<br>Massa volumica apparente – Specific weight<br>Forza di estrazione – Extraction force<br>Momento di torsione max – Torsion moment<br>Angolo massimo di torsione – Max. torsion angle<br>Smusso – Chamfer<br>Tenuta alla pressione – Pressure sealing | ± 0,5 mm<br>± 0,4 mm<br>≤ 0,3 mm<br>4 - 9 %<br>250 - 280 kg / m <sup>3</sup><br>5 - 20 daN<br>≥ 44 daNcm<br>≥ 30°<br>4,5 / 0,5 mm (± 0,5) e 45°<br>4,5 / 0,5 mm (± 0,5 mm) and 45°<br>≤ 6 bar |
| Fisico-chimiche – Physical-chemical     | Tenore in polvere – Dust content<br>TCA (2,4,6-Tricloroanisolo – 2,4,6-Trichloroanisole)  | ≤ 1,0 mg / tappo – cork<br>≤ 1,0 ng / l**   |
|   |   |   |

\* Il ciclo produttivo di questo tappo è virtuoso: 540 gCO<sub>2</sub> in meno nell'atmosfera – The productive cycle of this cork is upstanding: 540 gCO<sub>2</sub> less in the atmosphere

\*\* Analisi effettuata in conformità alla norma ISO 20752 – Analysis performed in accordance to ISO 20752

## Timbratura – Branding

A inchiostro.  
Ink.

## Confezionamento – Packaging

Sacchi in polietilene chiusi ermeticamente in scatole di cartone. – Polyethylene airtight bags hermetically sealed in cardboard boxes.  
I prodotti commercializzati da Portocork Italia rispettano la normativa vigente per i materiali a contatto con gli alimenti. – The products distributed by Portocork Italia comply with the current legislation for materials in contact with food.

Rev.01 / 2025

Documento disponibile nel sito [portocorkitalia.com](http://portocorkitalia.com) Si prega di verificare lo stato di aggiornamento del documento in uso, in quanto ci riserviamo di apportare modifiche senza preavviso – This document is available in our website [portocorkitalia.com](http://portocorkitalia.com) Please always check the update status of the technical data sheet of the product in use, as we reserve the right to make changes without notice.